

AW 729 - Specificații tehnice



Descriere

AW 729 este o anvelopă agricolă special concepută pentru transport, recoltarea fânului, balotare și cultivarea solului. Muchia sa rotunjită și designul benzii de rulare cu trei caneluri centrale asigură compactarea scăzută a solului și evită deteriorarea terenului.

AW 729 este anvelopa ideală pentru agricultura modernă și este potrivită atât pentru utilizarea pe șosea, cât și în condiții off-road.

UM

Standard internațional

Construcție

 BIAS

Mașinării

Agricultură: Presă de balotat • Mașini de implementare • Remorcă

Versiune	STANDARD
Tip	TL
Dimensiunea anvelopei	380/55 - 17
LI/SS DRIVE WHEEL	122 A8
LI/SS FREE ROLLING	134 A8

Dimensiuni Standard internațional

Rating de sarcină	10
Lățimea secțiunii (mm)	385
Overall Diameter (mm)	850
Static Loaded Radius (mm)	377
Rolling Circumference (mm)	2560
Rim Rec	13.00
Rim Alt	13 ; W 13
ECE	E11-106R-008727

Load capacity (Kg)

km/h / bar	2.60
10 FR	2970
25 FR	2520
30 FR	2375
40 FR	2120
10 DW	2100
25 DW	1785
30 DW	1680
40 DW	1500

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.

Imprimat pe 1/19/2025 8:09 PM

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..