

AW 729 - Specificații tehnice



Descriere

AW 729 este o anvelopă agricolă special concepută pentru transport, recoltarea fânului, balotare și cultivarea solului. Muchia sa rotunjită și designul benzii de rulare cu trei caneluri centrale asigură compactarea scăzută a solului și evită deteriorarea terenului.

AW 729 este anvelopa ideală pentru agricultura modernă și este potrivită atât pentru utilizarea pe șosea, cât și în condiții off-road.

UM

Standard internațional

Construcție

 BIAS

Mașinării

Agricultură: Presă de balotat • Mașini de implementare • Remorcă

Versiune	STANDARD
Tip	TL
Dimensiunea anvelopei	480/45 - 17
LI/SS DRIVE WHEEL	134 A8
LI/SS FREE ROLLING	146 A8

Dimensiuni Standard internațional

Lățimea secțiunii (mm)	480
Overall Diameter (mm)	866
Static Loaded Radius (mm)	400
Rolling Circumference (mm)	2526
Rim Rec	16.00
ECE	E11-106R-006798

Load capacity (Kg)

km/h / bar	3.20
10 FR	4200
25 FR	3570
30 FR	3360
40 FR	3000
10 DW	2970
25 DW	2525
30 DW	2375
40 DW	2120

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.

Imprimat pe 1/19/2025 10:05 PM

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..