

AW 729 - Specificații tehnice



Descriere

AW 729 este o anvelopă agricolă special concepută pentru transport, recoltarea fânului, balotare și cultivarea solului. Muchia sa rotunjită și designul benzii de rulare cu trei caneluri centrale asigură compactarea scăzută a solului și evită deteriorarea terenului.

AW 729 este anvelopa ideală pentru agricultura modernă și este potrivită atât pentru utilizarea pe șosea, cât și în condiții off-road.

UM

US Standard

Construcție

 BIAS

Mașinării

Agricultură: Presă de balotat • Mașini de implementare • Remorcă

Versiune	STANDARD
Tip	TL
Dimensiunea anvelopei	500/50 - 17
LI/SS DRIVE WHEEL	137 A8
LI/SS FREE ROLLING	149 A8

Dimensiuni US Standard

Usa code	94067466
Lățimea secțiunii (inch)	19.7
Overall Diameter (inch)	37.2
Static Loaded Radius (inch)	16.8
Rolling Circumference (inch)	113.6
Rim Rec	16.00
ECE	E11-106R-006616

Load capacity (lbs)

mph / psi	41
5 FR	10010
15 FR	8510
20 FR	8010
25 FR	7150
5 DW	7110
15 DW	6045
20 DW	5690
25 DW	5080

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.

Imprimat pe 1/19/2025 9:15 PM

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..