

BK 6060 - Specificații tehnice



Descriere

BK 6060 este o anvelopă potrivită atât pentru câmp, cât și pentru șosea, pentru remorci și buldoexcavatoare în transport, precum și în aplicații de săpat și încărcare. Această anvelopă cu model bloc are un ciclu de viață extins.

UM

Standard internațional

Construcție

✚ BIAS

Mașinării

Industrial: Buldoexcavator • Remorcă

Versiune	INDUSTRIAL
Tip	TT
Dimensiunea anvelopei	9.00 - 16

Dimensiuni Standard internațional

Rating de sarcină	16
Lățimea secțiunii (mm)	255
Overall Diameter (mm)	925
Static Loaded Radius (mm)	427
Rolling Circumference (mm)	2740
Rim Rec	6.50 H
Rim Alt	6.00 G
ECE	E11-106R-004362

Load capacity (Kg)

km/h / bar	7.25
30	2300

Imprimat pe 4/19/2024 6:32 PM

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..