

BK 6060 - Specificații tehnice



Descriere

BK 6060 este o anvelopă potrivită atât pentru câmp, cât și pentru șosea, pentru remorci și buldoexcavatoare în transport, precum și în aplicații de săpat și încărcare. Această anvelopă cu model bloc are un ciclu de viață extins.

UM

US Standard

Construcție

 BIAS

Mașinării

Industrial: Buldoexcavator • Remorcă

Versiune	INDUSTRIAL
Tip	TT
Dimensiunea anvelopei	9.00 - 16

Dimensiuni US Standard

Usa code	94027323
Rating de sarcină	16
Lățimea secțiunii (inch)	10
Overall Diameter (inch)	36.4
Static Loaded Radius (inch)	16.8
Rolling Circumference (inch)	107.9
Rim Rec	6.50 H
Rim Alt	6.00 G
ECE	E11-106R-004362

Load capacity (lbs)

mph / psi	105
20	5070

Imprimat pe 4/25/2024 5:34 AM

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..