

## BK 627 - Specificații tehnice



### Descriere

BK 627 este o anvelopă cu model bloc, potrivită pentru transport și operațiuni de cultivare a solului cu remorci și utilaje. Este destinată în principal deplasării pe câmp și este ideală pentru condiții dificile. &nbsp; &nbsp;

### UM

Standard internațional

### Construcție

 BIAS

### Mașinării

Agricultură: Mașini de implementare • Tractor • Remorcă

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Versiune              | STANDARD  |
| Tip                   | TT        |
| Dimensiunea anvelopei | 7.50 - 16 |
| LI/SS                 | 121 A8    |

## Dimensiuni Standard internațional

|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| Rating de sarcină          | 12              |
| Lățimea secțiunii (mm)     | 220             |
| Overall Diameter (mm)      | 810             |
| Static Loaded Radius (mm)  | 365             |
| Rolling Circumference (mm) | 2495            |
| Rim Rec                    | 6.0             |
| ECE                        | E11-106R-004256 |

## Load capacity (Kg)

| km/h / bar | 5.00 |
|------------|------|
| 40         | 1450 |

Imprimat pe 4/23/2024 11:12 PM

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..