

EARTHMAX SR 23 - Specificații tehnice



Descriere

EARTHMAX SR 23 (G-2/L-2) este o anvelopă radială cu structură din oțel special concepută pentru autogredere motorizate și încărcătoare. Dispune de tracțiune superioară spre înainte și laterală, precum și proprietăți excepționale de auto-curățare. Carcasa durabilă și banda de rulare deosebit de rezistentă la tăiere asigură o durată lungă de viață.

UM

Standard internațional

Construcție

 RADIAL

Mașinării

OTR: Autogreder • Încărcător

Versiune	CUT RESISTANT COMPOUND
Tip	TL
Dimensiunea anvelopei	15.5 R 25
LI/SS	146 A8/169 A2

Dimensiuni Standard internațional

Overall Width (mm)	383
Overall Diameter (mm)	1264
Static Loaded Radius (mm)	559
Rolling Circumference (mm)	3756
Rim Rec	12.00/1.3
Star Rating	*
TRA Code	G2/L2

Load capacity (Kg)

km/h / bar	1.25	1.50	1.75	2.00	2.25	2.50	2.75	3.00	4.00	4.25	4.50	4.75	5.00
40	1550	1750	2000	2180	2360	2575	2800	3000	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-	-	-	-	5000	5150	5450	5600	5800

Imprimat pe 4/20/2024 6:09 AM

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..