

## EARTHMAX SR 30 - Specificații tehnice



### Descriere

EARTHMAX SR 30 (E-3/L-3) este o anvelopă radială cu structură din oțel cu dublă utilizare pentru încărcătoare și basculante articulate. Curelele de oțel cu straturi multiple și modelul bloc rigid asigură tracțiune, stabilitate și durabilitate excelente. Compusul special rezistent la tăiere face din EARTHMAX SR 30 soluția ideală pentru o varietate de condiții de operare dificile.

### UM

Standard internațional

### Construcție

 RADIAL

### Mașinării

OTR: Basculantă articulată (ADT) • Buldozer • Încărcător

Versiune	CUT RESISTANT COMPOUND
Tip	TL
Dimensiunea anvelopei	15.5 R 25
LI/SS	160 B/169 A2

## Dimensiuni Standard internațional

TKPH	130
Overall Width (mm)	397
Overall Diameter (mm)	1276
Static Loaded Radius (mm)	574
Rolling Circumference (mm)	3809
Rim Rec	12.00/1.3
Rim Alt	-
Star Rating	**/*
TRA Code	E3/L3

## Load capacity (Kg)

km/h / bar	4.00	4.25	4.50	4.75	5.00	5.25
50	3650	3875	4000	4250	4375	4500
10	5000	5150	5450	5600	5800	-

Imprimat pe 4/27/2024 11:36 AM

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..