

EARTHMAX SR 30 - Specificații tehnice



Descriere

EARTHMAX SR 30 (E-3/L-3) este o anvelopă radială cu structură din oțel cu dublă utilizare pentru încărcătoare și basculante articulate. Curelele de oțel cu straturi multiple și modelul bloc rigid asigură tracțiune, stabilitate și durabilitate excelente. Compusul special rezistent la tăiere face din EARTHMAX SR 30 soluția ideală pentru o varietate de condiții de operare dificile.

UM

Standard internațional

Construcție

 RADIAL

Mașinării

OTR: Basculantă articulată (ADT) • Buldozer • Încărcător

Versiune	CUT RESISTANT COMPOUND
Tip	TL
Dimensiunea anvelopei	26.5 R 25
LI/SS	202 A2

Dimensiuni Standard internațional

Overall Width (mm)	689
Overall Diameter (mm)	1742
Static Loaded Radius (mm)	766
Rolling Circumference (mm)	5200
Rim Rec	22.00/3.0
Star Rating	*
TRA Code	L3

Load capacity (Kg)

km/h / bar	4.00	4.25	4.50	4.75	5.00
10	12850	13200	14000	14500	15000

Imprimat pe 4/27/2024 5:22 AM

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..