

EARTHMAX SR 32 - Specificații tehnice



Descriere

EARTHMAX SR 32 este o anvelopă radială nedirecțională cu bază lată, potrivită în special pentru screpere. Anvelopa are o carcasă solidă din oțel și un compus special al benzii de rulare care oferă rezistență excelentă la tăiere și perforare, precum și durabilitate. Caracteristicile suplimentare sunt tracțiunea și flotația excepționale chiar și în timpul operațiunilor în condiții foarte dificile.

UM

US Standard

Construcție

 RADIAL

Mașinării

OTR: Sreper

Versiune	CUT RESISTANT COMPOUND
Tip	TL
Dimensiunea anvelopei	37.25 R 35
LI/SS	218 B

Dimensiuni US Standard

Usa code	94064243
TMPH	310
Overall Width (inch)	37.9
Overall Diameter (inch)	93.7
Static Loaded Radius (inch)	41.8
Rolling Circumference (inch)	284.6
Rim Rec	31.00/4.0
Star Rating	**
TRA Code	E3

Load capacity (lbs)

mph / psi	58	62	65	69	73	76
30	43000	45400	46700	49400	50700	52000

Imprimat pe 4/27/2024 12:23 PM

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..