

## EARTHMAX SR 32 - Specificații tehnice



### Descriere

EARTHMAX SR 32 este o anvelopă radială nedirecțională cu bază lată, potrivită în special pentru screpere. Anvelopa are o carcasă solidă din oțel și un compus special al benzii de rulare care oferă rezistență excelentă la tăiere și perforare, precum și durabilitate. Caracteristicile suplimentare sunt tracțiunea și flotația excepționale chiar și în timpul operațiunilor în condiții foarte dificile.

### UM

US Standard

### Construcție

 RADIAL

### Mașinării

OTR: Screper

Versiune	STANDARD COMPOUND
Tip	TL
Dimensiunea anvelopei	40.5/75 R 39
LI/SS	225 B

## Dimensiuni US Standard

Usa code	94069392
TMPH	472
Overall Width (inch)	38.8
Overall Diameter (inch)	102.8
Static Loaded Radius (inch)	45.8
Rolling Circumference (inch)	312
Rim Rec	32.00/4.5
Star Rating	**
TRA Code	E3

## Load capacity (lbs)

mph / psi	58	62	65	69	73	76
30	52000	55100	56800	60000	61500	64000

Imprimat pe 3/4/2024 10:12 AM

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..