

EARTHMAX SR 32 - Fișa de date



Descriere

EARTHMAX SR 32 este o anvelopă radială nedirecțională cu bază lată, potrivită în special pentru screpere. Anvelopa are o carcasă solidă din oțel și un compus special al benzii de rulare care oferă rezistență excelentă la tăiere și perforare, precum și durabilitate. Caracteristicile suplimentare sunt tracțiunea și flotația excepționale chiar și în timpul operațiunilor în condiții foarte dificile.

UM

Standard internațional

Construcție

 RADIAL

Mașinării

OTR: Sreper

SIZE	Version	TRA Code	Star R	LI/SS	RIM REC	RIM ALT	OW	OD	SLR	RC	Type	Tread Depth	TKPH
29.5 R 29	CUT RESISTANT COMPOUND	E3	**	202 B	25.00/3.5	24.00/3.5	765	1980	883	6009	TL	48	288
33.25 R 29	CUT RESISTANT COMPOUND	E3	**	209 B	27.00/3.5	26.00/3.5	845	2080	915	6250	TL	54	346
37.25 R 35	CUT RESISTANT COMPOUND	E3	**	218 B	31.00/4.0		963	2381	1062	7229	TL	59	453
40.5/75 R 39	CUT RESISTANT COMPOUND	E3	**	225 B	32.00/4.5		985	2610	1164	7924	TL	59	505
40.5/75 R 39	STANDARD COMPOUND	E3	**	225 B	32.00/4.5		985	2610	1164	7924	TL	59	689

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.

Imprimat pe 5/13/2025 2:08 PM

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..