

EARTHMAX SR 35 - Specificații tehnice



Descriere

Earthmax SR 35 este o anvelopă radială cu structură din oțel cu profil jos, special concepută pentru basculante articulate și încărcătoare frontale. Este ideală pentru operațiuni care necesită tracțiune și flotație excepționale. Earthmax SR 35 oferă atât tracțiune, cât și stabilitate excelentă. Datorită carcasei sale puternice cu benzi din oțel, asigură o durabilitate extraordinară și rezistență la agățări și perforări. Anvelopa este disponibilă sub formă de compus rezistent la tăiere pentru o durată de viață maximă chiar și în condiții severe.

UM

US Standard

Construcție

 RADIAL

Mașinării

OTR: Basculantă articulată (ADT) • Buldozer • Încărcător

Versiune	CUT RESISTANT COMPOUND
Tip	TL
Dimensiunea anvelopei	650/65 R 25 (25/65 R 25)
LI/SS	193 A2

Dimensiuni US Standard

Usa code	94058624
Overall Width (inch)	25
Overall Diameter (inch)	59
Static Loaded Radius (inch)	26.3
Rolling Circumference (inch)	176.9
Rim Rec	19.50/2.5
Star Rating	*
TRA Code	L3

Load capacity (lbs)

mph / psi	58	62	65	69
5	22000	23400	24000	25400

Imprimat pe 5/1/2024 10:16 PM

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..