

EARTHMAX SR 35 - Fișa de date



Descriere

Earthmax SR 35 este o anvelopă radială cu structură din oțel cu profil jos, special concepută pentru basculante articulate și încărcătoare frontale. Este ideală pentru operațiuni care necesită tracțiune și flotație excepționale. Earthmax SR 35 oferă atât tracțiune, cât și stabilitate excelentă. Datorită carcasei sale puternice cu benzi din oțel, asigură o durabilitate extraordinară și rezistență la agățări și perforări. Anvelopa este disponibilă sub formă de compus rezistent la tăiere pentru o durată de viață maximă chiar și în condiții severe.

UM

US Standard

Construcție

 RADIAL

Mașinării

OTR: Basculantă articulată (ADT) • Buldozer • Încărcător

| SIZE | Version | USACode | TRA Code | Star R | LI/SS | RIM REC | RIM ALT | OW | OD | SLR | RC | Type | TMPH |
|-----------------------------|------------------------|----------|----------|--------|--------------|------------|-----------------------|------|------|------|-------|------|------|
| 650/65 R 25 (25/65 R 25) | CUT RESISTANT COMPOUND | 94058587 | E3 | ** | 180 B | 19.50/2.5 | | 25 | 59 | 26.3 | 176.9 | TL | 138 |
| 650/65 R 25 (25/65 R 25) | CUT RESISTANT COMPOUND | 94058631 | E3/L3 | *** | 180 B/193 A2 | 19.50/2.5 | | 25 | 59 | 26.3 | 176.9 | TL | 138 |
| 650/65 R 25 (25/65 R 25) | CUT RESISTANT COMPOUND | 94058624 | L3 | * | 193 A2 | 19.50/2.5 | | 25 | 59 | 26.3 | 176.9 | TL | 0 |
| 750/65 R 25 (30/65 R 25) | CUT RESISTANT COMPOUND | 94051786 | E3 | ** | 190 B | 24.00/3.0 | 22.00/3.0,25.00/3.0 | 29.1 | 63 | 28.1 | 189.1 | TL | 153 |
| 750/65 R 25 (30/65 R 25) | CUT RESISTANT COMPOUND | 94053636 | E3/L3 | *** | 190 B/202 A2 | 24.00/3.0 | 22.00/3.0 ; 25.00/3.0 | 29.1 | 63 | 28.1 | 189.1 | TL | 153 |
| 750/65 R 25 (30/65 R 25) | CUT RESISTANT COMPOUND | 94071340 | L3 | ** | 209 A2 | 24.00/3.0 | 22.00/3.0,25.00/3.0 | 29.1 | 63 | 28.1 | 189.1 | TL | 0 |
| 775/65 R 29 | CUT RESISTANT COMPOUND | 94064410 | E3/L3 | *** | 195 B/206 A2 | 24.00/3.5 | 24.00/3.0, 25.00/3.5 | 30.5 | 69 | 31 | 209.1 | TL | 151 |
| 775/65 R 29 | CUT RESISTANT COMPOUND | 94064427 | E3 | ** | 195 B | 24.00/3.5 | 24.00/3.0, 25.00/3.5 | 30.5 | 69 | 31 | 209.1 | TL | 151 |
| 775/65 R 29 | CUT RESISTANT COMPOUND | 94064434 | L3 | * | 206 A2 | 24.00/3.5 | 24.00/3.0, 25.00/3.5 | 30.5 | 69 | 31 | 209.1 | TL | 0 |
| 775/65 R 29 | CUT RESISTANT COMPOUND | 94067589 | L3 | ** | 213 A2 | 24.00/3.5 | 24.00/3.0, 25.00/3.5 | 30.5 | 69 | 31 | 209.1 | TL | 0 |
| 875/65 R 29 (35/65 R 29) | CUT RESISTANT COMPOUND | 94059812 | E3/L3 | *** | 203 B/214 A2 | 27.00/3.50 | 27.00/3.0, 28.00/3.5 | 35 | 73.2 | 32.1 | 218.9 | TL | 191 |
| 875/65 R 29 (35/65 R 29) | CUT RESISTANT COMPOUND | 94059805 | E3 | ** | 203 B | 27.00/3.50 | 27.00/3.0, 28.00/3.5 | 35 | 73.2 | 32.1 | 218.9 | TL | 191 |
| 875/65 R 29 (35/65 R 29) | CUT RESISTANT COMPOUND | 94059836 | L3 | * | 214 A2 | 27.00/3.50 | 27.00/3.0, 28.00/3.5 | 35 | 73.2 | 32.1 | 218.9 | TL | 0 |

Imprimat pe 5/1/2024 4:03 PM

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..