

EARTHMAX SR 42 - Specificații tehnice



Descriere

EARTHMAX SR 42 este o anvelopă radială OTR special concepută pentru trenuri de transport în aplicații miniere și forestiere. Designul distinctiv al benzii de rulare oferă tracțiune și stabilitate laterală remarcabile, precum și performanțe bune de frânare și viraje pe terenuri accidentate și cu pietriș, chiar și pe gheață și zăpadă. Într-adevăr, compusul special al benzii de rulare rezistent la tăiere și uzură este potrivit în mod special în climatul extrem de rece. EARTHMAX SR 42 are o carcasă cu structură din oțel pentru o durabilitate excelentă și o durată lungă de viață.

UM

US Standard

Construcție

 RADIAL

Mașinării

OTR: Tren de marfă

Versiune	CUT RESISTANT COMPOUND
Tip	TL
Dimensiunea anvelopei	14.00 R 24
LI/SS	171 B

Dimensiuni US Standard

Usa code	94067138
TMPH	72
Overall Width (inch)	15
Overall Diameter (inch)	55.6
Static Loaded Radius (inch)	25.7
Rolling Circumference (inch)	166.6
Rim Rec	10.00W
Rim Alt	--
Star Rating	***
TRA Code	E4

Load capacity (lbs)

mph / psi	102	116
30	12800	13600

Imprimat pe 4/26/2024 10:17 PM

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..