

## EARTHMAX SR 42 - Specificații tehnice



### Descriere

EARTHMAX SR 42 este o anvelopă radială OTR special concepută pentru trenuri de transport în aplicații miniere și forestiere. Designul distinctiv al benzii de rulare oferă tracțiune și stabilitate laterală remarcabile, precum și performanțe bune de frânare și viraje pe terenuri accidentate și cu pietriș, chiar și pe gheață și zăpadă. Într-adevăr, compusul special al benzii de rulare rezistent la tăiere și uzură este potrivit în mod special în climatul extrem de rece. EARTHMAX SR 42 are o carcasă cu structură din oțel pentru o durabilitate excelentă și o durată lungă de viață.

### UM

Standard internațional

### Construcție

 RADIAL

### Mașinării

OTR: Tren de marfă

Versiune	CUT RESISTANT COMPOUND
Tip	TL
Dimensiunea anvelopei	14.00 R 25
LI/SS	171 B

## Dimensiuni Standard internațional

TKPH	105
Overall Width (mm)	380
Overall Diameter (mm)	1412
Static Loaded Radius (mm)	652
Rolling Circumference (mm)	4231
Rim Rec	10.00/1.5
Rim Alt	--
Star Rating	***
TRA Code	E4

## Load capacity (Kg)

km/h / bar	7.00	8.00
50	5800	6150

Imprimat pe 4/27/2024 12:13 AM

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..