

## EARTHMAX SR 454 - Specificații tehnice



### Descriere

EARTHMAX SR 454 este o anvelopă radială cu structură din oțel special concepută pentru basculante rigide. Designul unic al benzii de rulare E-3 și canelura centrală specială oferă tracțiuni laterale îmbunătățite și manevrabilitate atât pe suprafețe moi, cât și pe suprafețe noroioase. Această anvelopă este special concepută pentru viteze mai mari, curse lungi la temperatură de funcționare mai scăzută. Construcția din oțel având curele de oțel cu straturi multiple oferă o protecție superioară împotriva șocurilor și penetrării pietrelor, pentru a îmbunătăți timpul de funcționare pentru o productivitate mai mare. Muchia pătrată a anvelopei EARTHMAX SR 454 maximizează contactul cu solul pentru o manevrabilitate și stabilitate excelente și minimizează vibrațiile și zgomotul.

### UM

US Standard

### Construcție

 RADIAL

### Mașinării

OTR: Autobasculantă rigidă

|                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| Versiune              | CUT RESISTANT COMPOUND |
| Tip                   | TL                     |
| Dimensiunea anvelopei | 27.00 R 49             |
| LI/SS                 | 223 B                  |

## Dimensiuni US Standard

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Usa code                     | 94067787  |
| TMPH                         | 360       |
| Overall Width (inch)         | 29.1      |
| Overall Diameter (inch)      | 104.3     |
| Static Loaded Radius (inch)  | 46.7      |
| Rolling Circumference (inch) | 316.5     |
| Rim Rec                      | 19.50/4.0 |
| Rim Alt                      | --        |
| Star Rating                  | **        |
| TRA Code                     | E3        |

## Load capacity (lbs)

| mph / psi | 73    | 76    | 80    | 83    | 87    | 91    | 94    | 98    | 102   |
|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 30        | 45400 | 48100 | 49400 | 50700 | 52000 | 55100 | 56800 | 58400 | 60000 |

Imprimat pe 4/22/2024 7:09 PM

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..