

## EARTHMAX SR 46 - Specificații tehnice



### Descriere

Earthmax SR 46 pentru camioane rigide de transport este răspunsul inovator BKT la mediile miniere severe, abrazive și dure. Această anvelopă a fost special concepută pentru a transporta sarcini grele, oferind rezistență superioară la tăieturi și aşchiere, precum și un ciclu lung de viață al anvelopei. Carcasa și curelele de oțel oferă o protecție extraordinară împotriva șocurilor, oboselii și a penelor pentru a maximiza timpul de funcționare și a spori productivitatea. Earthmax SR 46 are un model special de blocuri de caneluri circumferențiale pentru a optimiza performanța la viraje cu o deteriorare minimă a benzii de rulare.

### UM

Standard internațional

### Construcție

RADIAL

### Mașinării

OTR: Autobasculantă rigidă

Versiune	HEAT RESISTANT COMPOUND
Tip	TL
Dimensiunea anvelopei	27.00 R 49
LI/SS	223 B

## Dimensiuni Standard internațional

TKPH	655
Overall Width (mm)	746
Overall Diameter (mm)	2688
Static Loaded Radius (mm)	1225
Rolling Circumference (mm)	8165
Rim Rec	19.50/4.0
Rim Alt	-
Star Rating	**
TRA Code	E4

## Load capacity (Kg)

km/h / bar	5.00	5.25	5.50	5.75	6.00	6.25	6.50	6.75	7.00
50	20600	21800	22400	23000	23600	25000	25750	26500	27250

Imprimat pe 4/18/2024 11:32 AM

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..