

EARTHMAX SR 48 - Specificații tehnice



Descriere

EARTHMAX SR 48 este o anvelopă radială cu structură din oțel special concepută și proiectată pentru camioanele de transport rigide. Acesta asigură o tracțiune îmbunătățită și o rezistență extraordinară a benzii de rulare chiar și pentru cele mai solicitante operațiuni în medii stâncoase. Această anvelopă este ideală pentru manipularea sarcinilor grele. Designul muchiei pătrate protejează peretele lateral împotriva tăieturilor și a deteriorării. EARTHMAX SR 48 are o carcasă solidă, realizată integral din oțel, care oferă o protecție excepțională împotriva șocurilor și perforării cauzate de pietre, rezultând o productivitate sporită.

UM

US Standard

Construcție

 RADIAL

Mașinării

OTR: Autobasculantă rigidă

Versiune	CUT RESISTANT COMPOUND
Tip	TL
Dimensiunea anvelopei	24.00 R 35
LI/SS	209 B

Dimensiuni US Standard

Usa code	94060276
TMPH	212
Overall Width (inch)	26.2
Overall Diameter (inch)	85.8
Static Loaded Radius (inch)	39.1
Rolling Circumference (inch)	260.7
Rim Rec	17.00/3.5
Star Rating	**
TRA Code	E4

Load capacity (lbs)

mph / psi	73	76	80	83	87	91	94	98	102
30	30900	32000	34200	35300	36400	37500	38600	39700	40800

Imprimat pe 4/26/2024 4:52 PM

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..