

EARTHMAX SR 48 - Specificații tehnice



Descriere

EARTHMAX SR 48 este o anvelopă radială cu structură din oțel special concepută și proiectată pentru camioanele de transport rigide. Acesta asigură o tracțiune îmbunătățită și o rezistență extraordinară a benzii de rulare chiar și pentru cele mai solicitante operațiuni în medii stâncoase. Această anvelopă este ideală pentru manipularea sarcinilor grele. Designul muchiei pătrate protejează peretele lateral împotriva tăieturilor și a deteriorării. EARTHMAX SR 48 are o carcasă solidă, realizată integral din oțel, care oferă o protecție excepțională împotriva șocurilor și perforării cauzate de pietre, rezultând o productivitate sporită.

UM

Standard internațional

Construcție

 RADIAL

Mașinării

OTR: Autobasculantă rigidă

Versiune	STANDARD COMPOUND
Tip	TL
Dimensiunea anvelopei	24.00 R 35
LI/SS	209 B

Dimensiuni Standard internațional

TKPH	377
Overall Width (mm)	665
Overall Diameter (mm)	2180
Static Loaded Radius (mm)	993
Rolling Circumference (mm)	6621
Rim Rec	17.00/3.5
Star Rating	**
TRA Code	E4

Load capacity (Kg)

km/h / bar	5.00	5.25	5.50	5.75	6.00	6.25	6.50	6.75	7.00
50	14000	14500	15500	16000	16500	17000	17500	18000	18500

Imprimat pe 4/26/2024 6:59 PM

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..