

EARTHMAX SR 55 - Specificații tehnice



Descriere

EARTHMAX SR 55 este o anvelopă radială cu structură din oțel special concepută pentru încărcătoare, buldozere și benzi de încărcare care operează în cele mai severe operațiuni miniere subterane și în depozite de deșeurii. Datorită protecției excelente la tăiere rezultată din designul benzii de rulare foarte adânc și neted, EARTHMAX SR 55 este capabilă să atingă productivitate maximă cu timpi de nefuncționare reduși și o durabilitate excelentă. Operatorii de echipamente vor aprecia, de asemenea, stabilitatea și tracțiunea extraordinară.

UM

US Standard

Construcție

 RADIAL

Mașinării

OTR: Buldozer • Basculare încărcături (LHD) • Încărcător

Versiune	CUT RESISTANT COMPOUND
Tip	TL
Dimensiunea anvelopei	26.5 R 25
LI/SS	209 A2

Dimensiuni US Standard

Usa code	94042128
Overall Width (inch)	27.2
Overall Diameter (inch)	70.3
Static Loaded Radius (inch)	31.9
Rolling Circumference (inch)	211.6
Rim Rec	22.00/3.0
Star Rating	**
TRA Code	L5S

Load capacity (lbs)

mph / psi	76	80	83	87	91	94
5	34200	35300	36400	37500	39700	40800

Imprimat pe 4/19/2024 3:24 AM

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..