

EARTHMAX SR LOADER - Specificații tehnice



Descriere

EARTHMAX SR LOADER este o anvelopă OTR proiectată pentru operațiuni de încărcare și săpare cu buldozerul, precum și pentru autocamioane cu benă basculată. Carcasa sa, în întregime din oțel, împreună cu benzile din oțel multistrat și un compus unic al benzii de rulare asigură o rezistență excepțională la lovituri și perforări, ceea ce asigură o durată de viață extinsă. EARTHMAX SR LOADER prezintă un model unic al benzii de rulare, care asigură proprietăți superioare de autocurățare și tracțiune excelentă pe mai multe tipuri de teren.

UM

Standard internațional

Construcție



RADIAL

Mașinării

OTR: Basculantă articulată (ADT) • Buldozer • Încărcător

Versiune	CUT RESISTANT COMPOUND
Tip	TL
Dimensiunea anvelopei	20.5 R 25
LI/SS	177 B/186 A2

Dimensiuni Standard internațional

TKPH	170
Overall Width (mm)	530
Overall Diameter (mm)	1475
Static Loaded Radius (mm)	649
Rolling Circumference (mm)	4384
Rim Rec	17.00/2.0
Star Rating	**/*
TRA Code	E3/L3

Load capacity (Kg)

km/h / bar	4.00	4.25	4.50	4.75	5.00	5.25
50	5800	6150	6500	6700	6900	7300
10	8000	8250	8750	9000	9500	-

Imprimat pe 4/23/2024 12:40 PM

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..