

EARTHMAX SR LOADER - Specificații tehnice



Descriere

EARTHMAX SR LOADER este o anvelopă OTR proiectată pentru operațiuni de încărcare și săpare cu buldozerul, precum și pentru autocamioane cu benă basculată. Carcasa sa, în întregime din oțel, împreună cu benzile din oțel multistrat și un compus unic al benzii de rulare asigură o rezistență excepțională la lovituri și perforări, ceea ce asigură o durată de viață extinsă. EARTHMAX SR LOADER prezintă un model unic al benzii de rulare, care asigură proprietăți superioare de autocurățare și tracțiune excelentă pe mai multe tipuri de teren.

UM

US Standard

Construcție

 RADIAL

Mașinării

OTR: Basculantă articulată (ADT) • Buldozer • Încărcător

Versiune	CUT RESISTANT COMPOUND
Tip	TL
Dimensiunea anvelopei	23.5 R 25
LI/SS	185 B/195 A2

Dimensiuni US Standard

Usa code	94060283
TMPH	137
Overall Width (inch)	24.1
Overall Diameter (inch)	63.2
Static Loaded Radius (inch)	27.8
Rolling Circumference (inch)	187.8
Rim Rec	19.50/2.5
Rim Alt	--
Star Rating	**/*
TRA Code	E3/L3

Load capacity (lbs)

mph / psi	58	62	65	69	73	76
30	16500	17100	18200	18700	19800	20400
5	22700	23400	24700	25400	26800	-

Imprimat pe 4/23/2024 8:52 AM

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..