

EM 939 - Specificații tehnice



Descriere

EM 939 a fost special proiectată pentru excavatoare în aplicații de construcție de drumuri. Are o bandă de rulare mai adâncă și mai multe caneluri, asigurând un ciclu de viață extins al anvelopei. Designul special al canelurilor oferă o tracțiune excelentă în timpul operațiunilor pe șosea/off-road. Anvelopa prezintă cea mai bună tracțiune laterală, precum și caracteristici remarcabile de auto-curățare. Compusul unic al benzii de rulare oferă rezistență la tăiere și așchiere, în timp ce carcasa puternică oferă o durată lungă de viață.

UM

Standard internațional

Construcție

 BIAS

Mașinării

Industrial: Excavator

Versiune	STANDARD
Tip	TT
Dimensiunea anvelopei	9.00 - 20

Dimensiuni Standard internațional

Rating de sarcină	18
Lățimea secțiunii (mm)	260
Overall Diameter (mm)	1025
Rim Rec	7.0
Rim Alt	6.5 ; 7.5

Load capacity (Kg)

km/h / bar	8.50
50	2800

Imprimat pe 5/3/2024 5:27 PM

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..