

FARM 2000 - Specificații tehnice



Descriere

Anvelopa FARM 2000 este potrivită pe tractoare pentru aplicații de prelucrare a solului. A fost proiectată cu un compus special rezistent la tăiere și așchiere pentru a asigura o durabilitate mai bună. Datorită carcasei sale puternice, FARM 2000 oferă o capacitate mare de încărcare. De asemenea, oferă proprietăți excelente de tracțiune și auto-curățare.

UM

Standard internațional

Construcție

 BIAS

Mașinării

Agricultură: Tractor

Versiune	STANDARD
Tip	TT
Dimensiunea anvelopei	250/80 - 16
LI/SS DRIVE WHEEL	113 A8
LI/SS FREE ROLLING	125 A8

Dimensiuni Standard internațional

Lățimea secțiunii (mm)	240
Overall Diameter (mm)	820
Static Loaded Radius (mm)	369
Rolling Circumference (mm)	2429
SRI (mm)	390
Rim Rec	W 8
Rim Alt	W 7 ; W 9 ; W 8 L
ECE	E11-106R-003518
TRA Code	R1

Load capacity (Kg)

km/h / bar	2.80
10 FR	2310
25 FR	1965
30 FR	1850
40 FR	1650
10 DW	1610
25 DW	1370
30 DW	1290
40 DW	1150

Imprimat pe 5/10/2024 4:59 PM

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..