

FARM 2000 - Specificații tehnice



Descriere

Anvelopa FARM 2000 este potrivită pe tractoare pentru aplicații de prelucrare a solului. A fost proiectată cu un compus special rezistent la tăiere și așchiere pentru a asigura o durabilitate mai bună. Datorită carcasei sale puternice, FARM 2000 oferă o capacitate mare de încărcare. De asemenea, oferă proprietăți excelente de tracțiune și auto-curățare.

UM

Standard internațional

Construcție

 BIAS

Mașinării

Agricultură: Tractor

Versiune	STANDARD
Tip	TL
Dimensiunea anvelopei	300/80 - 15.3
LI/SS DRIVE WHEEL	120 A8
LI/SS FREE ROLLING	132 A8

Dimensiuni Standard internațional

Lățimea secțiunii (mm)	300
Overall Diameter (mm)	890
Static Loaded Radius (mm)	388
Rolling Circumference (mm)	2608
SRI (mm)	410
Rim Rec	9.00
ECE	E11-106R-003517

Load capacity (Kg)

km/h / bar	2.80
10 FR	2800
25 FR	2380
30 FR	2240
40 FR	2000
10 DW	1960
25 DW	1665
30 DW	1570
40 DW	1400

Imprimat pe 5/10/2024 7:31 PM

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..