

FL 633 PERFORMA - Specificații tehnice



Descriere

Noua anvelopă radială cu structură din oțel FL 633 PERFORMA combină perfect nevoile mai multor aplicații agricole cu cererea tot mai mare de logistică în agricultură. Proiectată special pentru camioanele agricole, FL 633 PERFORMA este soluția inovatoare care îmbunătățește atât caracteristicile de performanță ale tractorului, cât și ale camioanelor pentru a răspunde nevoilor speciale ale agriculturii moderne. Datorită carcasi sale foarte puternice, capacității de încărcare excepționale și durabilității, FL 633 PERFORMA reprezintă "următorul nivel" al anvelopelor de flotație, fiind potrivită pentru activități multiple pe câmp și chiar pentru deplasări pe autostrăzi care ajung până la 100 km/h.

UM

Standard internațional

Construcție

 RADIAL

Mașinării

Agricultură: Camion agro

Versiune	STANDARD
Tip	TL
Dimensiunea anvelopei	600/50 R 22.5
LI/SS	164 J

Dimensiuni Standard internațional

Overall Width (mm)	590
Overall Diameter (mm)	1170
Static Loaded Radius (mm)	534
Rolling Circumference (mm)	3559
Rim Rec	AG 20.00
ECE	E11-54R-0017858

Load capacity (Kg)

km/h / bar	6.50
100	5000

Imprimat pe 4/24/2024 7:04 PM

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..