

## FL 635 - Specificații tehnice



### Descriere

FL 635 este o anvelopă radială de flotație, potrivită atât pentru utilizare pe drum, cât și pe câmp. Modelul special de blocuri a fost proiectat pentru aplicații cu presa de balotat fân. FL 635 asigură o distribuție excelentă a presiunii pe sol de-a lungul amprentei și reduce drastic compactarea solului pentru a păstra valoarea culturilor. Anvelopa asigură proprietăți excelente de auto-curățare, durabilitate și tracțiune și caracteristici excelente de viteză.

### UM

Standard internațional

### Construcție

 RADIAL

### Mașinării

Agricultură: Presă de balotat

Versiune	STANDARD
Tip	TL
Dimensiunea anvelopei	500/45 R 22.5
LI/SS	136 D

## Dimensiuni Standard internațional

Lățimea secțiunii (mm)	490
Overall Diameter (mm)	1022
Static Loaded Radius (mm)	461
Rolling Circumference (mm)	3086
SRI (mm)	500
Rim Rec	AG 16.00
ECE	E11-106R-0010082

## Load capacity (Kg)

km/h / bar	1.2	1.6	2.0	2.4	2.8
70	1125	1370	1555	1800	2040
65	1235	1505	1705	1975	2240
50	1495	1820	2065	2390	2715
40	1680	2045	2320	2685	3050
30	1865	2270	2575	2980	3385
25	1950	2375	2695	3120	3540
10	2220	2705	3070	3555	4035

Imprimat pe 8/15/2024 1:15 AM

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..