

FL 639 - Specificații tehnice



Descriere

FL 639 este o anvelopă radială cu flotație pentru câmp, potrivită și pentru aplicații de împrăștiere. Suprafața sa de amprentă lată asigură compactarea scăzută a solului, rezultând o productivitate crescută a culturilor. Talonul ranforsat și protecția laterală contribuie la un ciclu de viață extins al anvelopei. FL 639 asigură o tracțiune extraordinară împreună cu proprietăți excelente de auto-curățare.

UM

US Standard

Construcție

 RADIAL

Mașinării

Agricultură: Mașină de împrăștiat

Versiune	STANDARD
Tip	TL
Dimensiunea anvelopei	560/45 R 22.5
LI/SS	152 D/163 A8

Dimensiuni US Standard

Usa code	94034260
Lățimea secțiunii (inch)	21.4
Overall Diameter (inch)	42.4
Static Loaded Radius (inch)	19.1
Rolling Circumference (inch)	130
Rim Rec	AG 16.00
ECE	E4-106R-000627

Load capacity (lbs)

mph / psi	12	15	17	23	29	35	41	46	52	58
45	2290	2650	3000	3570	4210	4780	5360	6000	6570	7130
40	2510	2910	3300	3950	4620	5250	5950	6530	7210	7830
30	3040	3520	3990	4740	5600	6390	7140	7970	8730	9480
25	3440	3980	4520	5400	6350	7210	8100	9020	9890	10750
15	3970	4590	5200	6220	7300	8320	9330	10360	11390	12370
5	4510	5210	5920	7050	8320	9480	10630	11790	12960	14090

Imprimat pe 4/27/2024 7:26 AM

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..