

FL 639 - Specificații tehnice



Descriere

FL 639 este o anvelopă radială cu flotație pentru câmp, potrivită și pentru aplicații de împrăștiere. Suprafața sa de amprentă lată asigură compactarea scăzută a solului, rezultând o productivitate crescută a culturilor. Talonul ranforsat și protecția laterală contribuie la un ciclu de viață extins al anvelopei. FL 639 asigură o tracțiune extraordinară împreună cu proprietăți excelente de auto-curățare.

UM

Standard internațional

Construcție

 RADIAL

Mașinării

Agricultură: Mașină de împrăștiat

Versiune	STANDARD
Tip	TL
Dimensiunea anvelopei	600/50 R 22.5
LI/SS	168 B/156 B
LI/SS DRIVE WHEEL	156 B
LI/SS FREE ROLLING	168 B

Dimensiuni Standard internațional

Lățimea secțiunii (mm)	611
Overall Diameter (mm)	1172
Static Loaded Radius (mm)	521
Rolling Circumference (mm)	3592
SRI (mm)	550
Rim Rec	AG 20.00
ECE	E11-106R-006478

Load capacity (Kg)

km/h / bar	0.8	1.0	1.2	1.4	1.6	1.8	2.0	2.2	2.4	2.6	2.8	3.0	3.2
50 FR	2180	2490	2800	3125	3450	3725	4000	4310	4625	4885	5150	5375	5600
50 DW	1550	1775	2000	2215	2430	2615	2800	3025	3250	3450	3650	3825	4000

Imprimat pe 4/27/2024 4:28 AM

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..