

## FL 695 - Specificații tehnice



### Descriere

FL 695 a fost proiectată special pentru remorci în aplicații de construcții și transport, cu un model unic al benzii de rulare cu blocuri centrale. Datorită carcasei sale puternice, FL 695 poate transporta sarcini grele menținând stabilitatea în toate condițiile, iar banda de rulare adâncă asigură o auto-curățare optimă în timpul aplicațiilor pe drum și off-road. Straturile din oțel multistratificat oferă protecție împotriva perforărilor.

### UM

Standard internațional

### Construcție

 RADIAL

### Mașinării

Agricultură: Remorcă

Industrial: Remorcă

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Versiune              | STEEL BELTED  |
| Tip                   | TL            |
| Dimensiunea anvelopei | 600/55 R 26.5 |
| LI/SS                 | 173 D         |

## Dimensiuni Standard internațional

|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| Lățimea secțiunii (mm)     | 591             |
| Overall Diameter (mm)      | 1335            |
| Static Loaded Radius (mm)  | 620             |
| Rolling Circumference (mm) | 4090            |
| SRI (mm)                   | 625             |
| Rim Rec                    | AG20.00         |
| ECE                        | E11-106R-007937 |

## Load capacity (Kg)

| km/h / bar | 0.8  | 1.2  | 1.6  | 2.0  | 2.4  | 2.8  | 3.2  | 3.6  | 4.0  | 4.5  | 5.0   | 5.5   | 6.0   |
|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|-------|-------|
| 65         | --   | --   | --   | 2925 | 3380 | 3835 | 4225 | 4615 | 5070 | 5395 | 5720  | 6110  | 6500  |
| 50         | --   | --   | --   | 3540 | 4090 | 4645 | 5115 | 5585 | 6135 | 6530 | 6925  | 7395  | 7865  |
| 40         | --   | 2920 | 3625 | 3980 | 4600 | 5220 | 5750 | 6280 | 6900 | 7340 | 7780  | 8310  | 8840  |
| 30         | 2455 | 3240 | 4025 | 4420 | 5105 | 5795 | 6380 | 6970 | 7660 | 8150 | 8640  | 9230  | 9815  |
| 25         | 2570 | 3390 | 4215 | 4625 | 5345 | 6060 | 6680 | 7295 | 8015 | 8525 | 9040  | 9655  | 10270 |
| 20         | 2685 | 3540 | 4400 | 4830 | 5580 | 6330 | 6975 | 7615 | 8370 | 8905 | 9440  | 10085 | 10725 |
| 10         | 2925 | 3865 | 4800 | 5265 | 6085 | 6905 | 7605 | 8310 | 9130 | 9715 | 10300 | 11000 | 11700 |

Imprimat pe 4/23/2024 11:00 AM

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..