

FLOTATION 558 - Specificații tehnice



Descriere

FLOTATION 558 este o anvelopă de flotație cu cută încrucișată, potrivită pentru mașini de recoltat fân/prese de balotat, cisterne și remorci atât pe șosea, cât și în condiții off-road. Este recomandat în special ori de câte ori tracțiunea este esențială pentru o bună lucrare a solului, pe lângă capacitatea mare de încărcare.

UM

Standard internațional

Construcție

 BIAS

Mașinării

Agricultură: Presă de balotat • Mașină de recoltare a fânului • Cisternă • Remorcă

Versiune	ARAMID BELTED HD
Tip	TL
Dimensiunea anvelopei	400/55 - 22.5
LI/SS DRIVE WHEEL	140 A8/136 B
LI/SS FREE ROLLING	152 A8/148 B

Dimensiuni Standard internațional

Rating de sarcină	16
Lățimea secțiunii (mm)	405
Overall Diameter (mm)	1020
Static Loaded Radius (mm)	445
Rolling Circumference (mm)	3084
Rim Rec	AG 11.75
Rim Alt	12.25 ; 13.00 ; AG 13.00
ECE	E11-106R-005350

Load capacity (Kg)

km/h / bar	3.70	3.80	4.00
10 FR	4745	4825	4970
20 FR	4270	4340	4475
30 FR	3795	3860	3975
40 FR	3390	3445	3550
50 FR	3050	3100	3150
10 DW	3345	3395	3500
20 DW	3010	3055	3150
30 DW	2675	2715	2800
40 DW	2390	2425	2500
50 DW	2150	2185	2240

Imprimat pe 12/11/2023 8:32 PM

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..