

## FLOTATION 558 - Specificații tehnice



### Descriere

FLOTATION 558 este o anvelopă de flotație cu cută încrucișată, potrivită pentru mașini de recoltat fân/prese de balotat, cisterne și remorci atât pe șosea, cât și în condiții off-road. Este recomandat în special ori de câte ori tracțiunea este esențială pentru o bună lucrare a solului, pe lângă capacitatea mare de încărcare.

### UM

Standard internațional

### Construcție

 BIAS

### Mașinării

Agricultură: Presă de balotat • Mașină de recoltare a fânului • Cisternă • Remorcă

Versiune	STANDARD
Tip	TL
Dimensiunea anvelopei	400/55 - 22.5
LI/SS DRIVE WHEEL	138 A8/134 B
LI/SS FREE ROLLING	150 A8/146 B

## Dimensiuni Standard internațional

Rating de sarcină	14
Lățimea secțiunii (mm)	405
Overall Diameter (mm)	1020
Static Loaded Radius (mm)	445
Rolling Circumference (mm)	3084
Rim Rec	AG 11.75
Rim Alt	12.25 ; 13.00 ; AG 13.00
ECE	E4-106R-002261

## Load capacity (Kg)

km/h / bar	3.00	3.20	3.50
10 FR	4285	4450	4690
20 FR	3855	4005	4220
30 FR	3425	3560	3750
40 FR	3060	3180	3350
50 FR	2755	2860	3000
10 DW	3015	3135	3305
20 DW	2715	2820	2975
30 DW	2415	2510	2645
40 DW	2155	2240	2360
50 DW	1940	2015	2120

Imprimat pe 12/11/2023 8:47 PM

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..