

FLOTATION 648 T - Specificații tehnice



Descriere

FLOTATION 648 T este potrivită mai ales pentru recoltarea fânului, precum și pentru transportul pe câmp și rutier. Designul special al benzii de rulare permite transportarea sarcinilor foarte grele la presiune scăzută și asigură proprietăți remarcabile de auto-curățare. Anvelopa are și o tracțiune și durabilitate excelente.

UM

US Standard

Construcție

 BIAS

Mașinării

Agricultură: Mașină de recoltare a fânului

Versiune	STANDARD
Tip	TL
Dimensiunea anvelopei	550/45 - 22.5
LI/SS DRIVE WHEEL	147 A8/144 B
LI/SS FREE ROLLING	159 A8/156 B

Dimensiuni US Standard

Usa code	94052066
Rating de sarcină	16
Lățimea secțiunii (inch)	21.7
Overall Diameter (inch)	42.1
Static Loaded Radius (inch)	18.7
Rolling Circumference (inch)	126.1
Rim Rec	AG 16.00

Load capacity (lbs)

mph / psi	35	38	41
5 FR	12350	12930	13500
10 FR	11110	11640	12160
20 FR	9880	10350	10800
25 FR	8820	9240	9640
30 FR	7940	8310	8820
5 DW	8670	9090	9490
10 DW	7800	8180	8540
20 DW	6930	7270	7590
25 DW	6190	6490	6780
30 DW	5580	5840	6170

Imprimat pe 4/26/2024 11:22 AM

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..