

## FLOTATION 648 - Specificații tehnice



### Descriere

FLOTATION 648 este deosebit de potrivită pentru transportul pe câmp și rutier, precum și pentru operațiuni de împrăștiere. Unele dimensiuni sunt concepute pentru mașini de recoltat fân/prese de balotat. Designul special al benzii de rulare permite transportarea sarcinilor foarte grele la presiune mică, garantând în același timp compactarea redusă a solului și prevenind deteriorarea culturilor.

### UM

Standard internațional

### Construcție

 BIAS

### Mașinării

Agricultură: Presă de balotat • Mașină de recoltare a fânului • Mașină de împrăștiat

Versiune	STANDARD
Tip	TL
Dimensiunea anvelopei	385/65 - 22.5 (400/60 - 22.5)
LI/SS DRIVE WHEEL	148 A8/144 B
LI/SS FREE ROLLING	160 A8/ 156 B

## Dimensiuni Standard internațional

Rating de sarcină	18
Lățimea secțiunii (mm)	400
Overall Diameter (mm)	1070
Static Loaded Radius (mm)	475
Rolling Circumference (mm)	3233
Rim Rec	AG 11.75
ECE	E4-106R-002263

## Load capacity (Kg)

km/h / bar	3.80	4.00	4.30
10 FR	5860	6040	6300
20 FR	5275	5435	5670
30 FR	4685	4835	5040
40 FR	4185	4315	4500
50 FR	3765	3885	4000
10 DW	4100	4230	4410
20 DW	3690	3805	3970
30 DW	3280	3380	3530
40 DW	2930	3020	3150
50 DW	2635	2720	2800

Imprimat pe 4/26/2024 8:13 AM

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..