

## FLOTATION 648 - Specificații tehnice



### Descriere

FLOTATION 648 este deosebit de potrivită pentru transportul pe câmp și rutier, precum și pentru operațiuni de împrăștiere. Unele dimensiuni sunt concepute pentru mașini de recoltat fân/prese de balotat. Designul special al benzii de rulare permite transportarea sarcinilor foarte grele la presiune mică, garantând în același timp compactarea redusă a solului și prevenind deteriorarea culturilor.

### UM

Standard internațional

### Construcție

 BIAS

### Mașinării

Agricultură: Presă de balotat • Mașină de recoltare a fânului • Mașină de împrăștiat

Versiune	STANDARD
Tip	TL
Dimensiunea anvelopei	385/65 - 22.5 (400/60 - 22.5)
LI/SS DRIVE WHEEL	155 A8/151 B
LI/SS FREE ROLLING	167 A8/163 B

## Dimensiuni Standard internațional

Rating de sarcină	22
Lățimea secțiunii (mm)	400
Overall Diameter (mm)	1070
Static Loaded Radius (mm)	475
Rolling Circumference (mm)	3233
Rim Rec	AG 11.75
ECE	E11-106R-004388

## Load capacity (Kg)

km/h / bar	5.30	5.60	5.90
10 FR	7170	7400	7630
20 FR	6450	6660	6865
30 FR	5735	5920	6105
40 FR	5120	5285	5450
50 FR	4610	4755	4875
10 DW	5095	5265	5425
20 DW	4585	4740	4885
30 DW	4075	4210	4340
40 DW	3640	3760	3875
50 DW	3275	3385	3450

Imprimat pe 4/26/2024 5:07 AM

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..