

## FLOTATION 648 - Specificații tehnice



### Descriere

FLOTATION 648 este deosebit de potrivită pentru transportul pe câmp și rutier, precum și pentru operațiuni de împrăștiere. Unele dimensiuni sunt concepute pentru mașini de recoltat fân/prese de balotat. Designul special al benzii de rulare permite transportarea sarcinilor foarte grele la presiune mică, garantând în același timp compactarea redusă a solului și prevenind deteriorarea culturilor.

### UM

Standard internațional

### Construcție

 BIAS

### Mașinării

Agricultură: Presă de balotat • Mașină de recoltare a fânului • Mașină de împrăștiat

Versiune	STANDARD
Tip	TL
Dimensiunea anvelopei	500/50 - 17
LI/SS DRIVE WHEEL	128 A8/124 B
LI/SS FREE ROLLING	140 A8/136 B

## Dimensiuni Standard internațional

Rating de sarcină	10
Lățimea secțiunii (mm)	510
Overall Diameter (mm)	945
Static Loaded Radius (mm)	416
Rolling Circumference (mm)	2750
Rim Rec	16.00
ECE	E4-106R-002713

## Load capacity (Kg)

km/h / bar	1.50	1.70	2.00
10 FR	2960	3185	3500
20 FR	2665	2865	3150
30 FR	2370	2550	2800
40 FR	2115	2275	2500
50 FR	1905	2050	2240
10 DW	2130	2290	2520
20 DW	1915	2060	2270
30 DW	1700	1830	2015
40 DW	1520	1635	1800
50 DW	1370	1470	1600

Imprimat pe 4/26/2024 6:17 AM

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..