

## FLOTATION 648 - Specificații tehnice



### Descriere

FLOTATION 648 este deosebit de potrivită pentru transportul pe câmp și rutier, precum și pentru operațiuni de împrăștiere. Unele dimensiuni sunt concepute pentru mașini de recoltat fân/prese de balotat. Designul special al benzii de rulare permite transportarea sarcinilor foarte grele la presiune mică, garantând în același timp compactarea redusă a solului și prevenind deteriorarea culturilor.

### UM

Standard internațional

### Construcție

 BIAS

### Mașinării

Agricultură: Presă de balotat • Mașină de recoltare a fânului • Mașină de împrăștiat

Versiune	STANDARD
Tip	TL
Dimensiunea anvelopei	500/50 - 17
LI/SS DRIVE WHEEL	139 A8/135 B
LI/SS FREE ROLLING	152 A8/148 B

## Dimensiuni Standard internațional

Rating de sarcină	16
Lățimea secțiunii (mm)	510
Overall Diameter (mm)	945
Static Loaded Radius (mm)	416
Rolling Circumference (mm)	2750
Rim Rec	16.00
ECE	E4-106R-001886

## Load capacity (Kg)

km/h / bar	3.00	3.10	3.20
10 FR	4790	4880	4970
20 FR	4310	4390	4475
30 FR	3830	3905	3975
40 FR	3420	3485	3550
50 FR	3080	3135	3150
10 DW	3275	3340	3400
20 DW	2950	3005	3060
30 DW	2620	2670	2720
40 DW	2340	2385	2430
50 DW	2105	2145	2180

Imprimat pe 4/26/2024 12:04 PM

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..