

FLOTATION 648 - Specificații tehnice



Descriere

FLOTATION 648 este deosebit de potrivită pentru transportul pe câmp și rutier, precum și pentru operațiuni de împrăștiere. Unele dimensiuni sunt concepute pentru mașini de recoltat fân/prese de balotat. Designul special al benzii de rulare permite transportarea sarcinilor foarte grele la presiune mică, garantând în același timp compactarea redusă a solului și prevenind deteriorarea culturilor.

UM

Standard internațional

Construcție

 BIAS

Mașinării

Agricultură: Presă de balotat • Mașină de recoltare a fânului • Mașină de împrăștiat

Versiune	STANDARD
Tip	TL
Dimensiunea anvelopei	500/50 - 17
LI/SS DRIVE WHEEL	145 A8/141 B
LI/SS FREE ROLLING	157 A8/154 B

Dimensiuni Standard internațional

Rating de sarcină	18
Lățimea secțiunii (mm)	510
Overall Diameter (mm)	945
Static Loaded Radius (mm)	416
Rolling Circumference (mm)	2750
Rim Rec	16.00
ECE	E4-106R-002305

Load capacity (Kg)

km/h / bar	3.80	3.90	4.00
10 FR	5605	5690	5775
20 FR	5045	5120	5200
30 FR	4485	4555	4620
40 FR	4005	4065	4125
50 FR	3605	3660	3750
10 DW	3940	3995	4060
20 DW	3545	3595	3655
30 DW	3155	3200	3250
40 DW	2815	2855	2900
50 DW	2535	2570	2575

Imprimat pe 4/26/2024 11:48 AM

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..