

FLOTATION 648 - Specificații tehnice



Descriere

FLOTATION 648 este deosebit de potrivită pentru transportul pe câmp și rutier, precum și pentru operațiuni de împrăștiere. Unele dimensiuni sunt concepute pentru mașini de recoltat fân/prese de balotat. Designul special al benzii de rulare permite transportarea sarcinilor foarte grele la presiune mică, garantând în același timp compactarea redusă a solului și prevenind deteriorarea culturilor.

UM

Standard internațional

Construcție

 BIAS

Mașinării

Agricultură: Presă de balotat • Mașină de recoltare a fânului • Mașină de împrăștiat

Versiune	STANDARD
Tip	TL
Dimensiunea anvelopei	500/55 - 20
LI/SS DRIVE WHEEL	138 A8/134 B
LI/SS FREE ROLLING	150 A8/146 B

Dimensiuni Standard internațional

Rating de sarcină	12
Lățimea secțiunii (mm)	508
Overall Diameter (mm)	1058
Static Loaded Radius (mm)	458
Rolling Circumference (mm)	3153
Rim Rec	16.00
ECE	E11-106R-003369

Load capacity (Kg)

km/h / bar	2.00	2.20	2.40
10 FR	4215	4460	4690
20 FR	3795	4015	4220
30 FR	3370	3565	3750
40 FR	3010	3185	3350
50 FR	2710	2865	3000
10 DW	2970	3145	3305
20 DW	2670	2830	2975
30 DW	2375	2515	2645
40 DW	2120	2245	2360
50 DW	1910	2020	2120

Imprimat pe 4/26/2024 6:23 AM

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..