

## FLOTATION 648 - Specificații tehnice



### Descriere

FLOTATION 648 este deosebit de potrivită pentru transportul pe câmp și rutier, precum și pentru operațiuni de împrăștiere. Unele dimensiuni sunt concepute pentru mașini de recoltat fân/prese de balotat. Designul special al benzii de rulare permite transportarea sarcinilor foarte grele la presiune mică, garantând în același timp compactarea redusă a solului și prevenind deteriorarea culturilor.

### UM

Standard internațional

### Construcție

 BIAS

### Mașinării

Agricultură: Presă de balotat • Mașină de recoltare a fânului • Mașină de împrăștiat

Versiune	STANDARD
Tip	TL
Dimensiunea anvelopei	500/60 - 22.5
LI/SS DRIVE WHEEL	145 A8/142 B
LI/SS FREE ROLLING	157 A8/154 B

## Dimensiuni Standard internațional

Rating de sarcină	12
Lățimea secțiunii (mm)	500
Overall Diameter (mm)	1170
Static Loaded Radius (mm)	510
Rolling Circumference (mm)	3489
Rim Rec	AG 16.00
Rim Alt	15.00 ; 17.00
ECE	E11-106R-004552

## Load capacity (Kg)

km/h / bar	1.50	2.00	2.40
10 FR	4390	5195	5775
20 FR	3950	4675	5200
30 FR	3510	4155	4620
40 FR	3135	3710	4125
50 FR	2820	3340	3750
10 DW	3085	3645	4060
20 DW	2780	3280	3655
30 DW	2470	2920	3250
40 DW	2205	2605	2900
50 DW	1985	2345	2650

Imprimat pe 4/26/2024 8:21 AM

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..