

FLOTATION 648 - Specificații tehnice



Descriere

FLOTATION 648 este deosebit de potrivită pentru transportul pe câmp și rutier, precum și pentru operațiuni de împrăștiere. Unele dimensiuni sunt concepute pentru mașini de recoltat fân/prese de balotat. Designul special al benzii de rulare permite transportarea sarcinilor foarte grele la presiune mică, garantând în același timp compactarea redusă a solului și prevenind deteriorarea culturilor.

UM

Standard internațional

Construcție

 BIAS

Mașinării

Agricultură: Presă de balotat • Mașină de recoltare a fânului • Mașină de împrăștiat

Versiune	STANDARD
Tip	TL
Dimensiunea anvelopei	500/60 - 22.5
LI/SS DRIVE WHEEL	153 A8/149 B
LI/SS FREE ROLLING	165 A8/161 B

Dimensiuni Standard internațional

Rating de sarcină	18
Lățimea secțiunii (mm)	500
Overall Diameter (mm)	1170
Static Loaded Radius (mm)	510
Rolling Circumference (mm)	3489
Rim Rec	AG 16.00
Rim Alt	15.00 ; 17.00
ECE	E11-106R-004390

Load capacity (Kg)

km/h / bar	3.40	3.50	3.60
10 FR	6970	7090	7210
20 FR	6275	6380	6940
30 FR	5580	5675	5770
40 FR	4980	5065	5150
50 FR	4480	4560	4625
10 DW	4940	5025	5110
20 DW	4450	4525	4600
30 DW	3955	4020	4090
40 DW	3530	3590	3650
50 DW	3175	3230	3250

Imprimat pe 4/26/2024 8:03 AM

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..