

FLOTATION 648 - Specificații tehnice



Descriere

FLOTATION 648 este deosebit de potrivită pentru transportul pe câmp și rutier, precum și pentru operațiuni de împrăștiere. Unele dimensiuni sunt concepute pentru mașini de recoltat fân/prese de balotat. Designul special al benzii de rulare permite transportarea sarcinilor foarte grele la presiune mică, garantând în același timp compactarea redusă a solului și prevenind deteriorarea culturilor.

UM

Standard internațional

Construcție

 BIAS

Mașinării

Agricultură: Presă de balotat • Mașină de recoltare a fânului • Mașină de împrăștiat

Versiune	STANDARD
Tip	TL
Dimensiunea anvelopei	550/45 - 22.5
LI/SS DRIVE WHEEL	147 A8/144 B
LI/SS FREE ROLLING	159 A8/156 B

Dimensiuni Standard internațional

Rating de sarcină	16
Lățimea secțiunii (mm)	525
Overall Diameter (mm)	1070
Static Loaded Radius (mm)	488
Rolling Circumference (mm)	3253
Rim Rec	AG 16.00
ECE	E4-106R-002309

Load capacity (Kg)

km/h / bar	2.40	2.60	2.80
10 FR	5600	5865	6125
20 FR	5040	5280	5515
30 FR	4480	4695	4900
40 FR	4000	4190	4375
50 FR	3600	3770	4000
10 DW	3935	4125	4305
20 DW	3540	3710	3875
30 DW	3145	3300	3445
40 DW	2810	2945	3075
50 DW	2530	2650	2800

Imprimat pe 4/26/2024 6:17 AM

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..