

## FLOTATION 648 - Specificații tehnice



### Descriere

FLOTATION 648 este deosebit de potrivită pentru transportul pe câmp și rutier, precum și pentru operațiuni de împrăștiere. Unele dimensiuni sunt concepute pentru mașini de recoltat fân/prese de balotat. Designul special al benzii de rulare permite transportarea sarcinilor foarte grele la presiune mică, garantând în același timp compactarea redusă a solului și prevenind deteriorarea culturilor.

### UM

Standard internațional

### Construcție

 BIAS

### Mașinării

Agricultură: Presă de balotat • Mașină de recoltare a fânului • Mașină de împrăștiat

Versiune	DUAL BEAD
Tip	TL
Dimensiunea anvelopei	600/50 - 22.5
LI/SS DRIVE WHEEL	156 A8/152 B
LI/SS FREE ROLLING	169 A8/165 B

## Dimensiuni Standard internațional

Rating de sarcină	20
Lățimea secțiunii (mm)	611
Overall Diameter (mm)	1170
Static Loaded Radius (mm)	510
Rolling Circumference (mm)	3501
Rim Rec	AG 20.00
ECE	E11-106R-004392

## Load capacity (Kg)

km/h / bar	3.00	3.10	3.20
10 FR	7820	7975	8120
20 FR	7035	7175	7310
30 FR	6255	6380	6495
40 FR	5585	5695	5800
50 FR	5025	5125	5150
10 DW	5390	5495	5600
20 DW	4850	4945	5040
30 DW	4310	4395	4480
40 DW	3850	3925	4000
50 DW	3465	3535	3550

Imprimat pe 4/26/2024 6:03 AM

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..