

FLOTATION 648 - Specificații tehnice



Descriere

FLOTATION 648 este deosebit de potrivită pentru transportul pe câmp și rutier, precum și pentru operațiuni de împrăștiere. Unele dimensiuni sunt concepute pentru mașini de recoltat fân/prese de balotat. Designul special al benzii de rulare permite transportarea sarcinilor foarte grele la presiune mică, garantând în același timp compactarea redusă a solului și prevenind deteriorarea culturilor.

UM

US Standard

Construcție

 BIAS

Mașinării

Agricultură: Presă de balotat • Mașină de recoltare a fânului • Mașină de împrăștiat

Versiune	DUAL BEAD
Tip	TL
Dimensiunea anvelopei	600/50 - 22.5
LI/SS DRIVE WHEEL	156 A8/152 B
LI/SS FREE ROLLING	169 A8/165 B

Dimensiuni US Standard

Usa code	94045266
Rating de sarcină	20
Lățimea secțiunii (inch)	24.1
Overall Diameter (inch)	46.1
Static Loaded Radius (inch)	20.1
Rolling Circumference (inch)	137.8
Rim Rec	AG 20.00
ECE	E11-106R-004392

Load capacity (lbs)

mph / psi	44	45	46
5 FR	17240	17580	17900
10 FR	15510	15820	16110
20 FR	13790	14060	14320
25 FR	12310	12550	12790
30 FR	11080	11300	11350
5 DW	11880	12110	12350
10 DW	10690	10900	11110
20 DW	9500	9690	9880
25 DW	8490	8650	8820
30 DW	7640	7790	7830

Imprimat pe 4/28/2024 10:27 PM

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..