

FLOTATION 648 - Specificații tehnice



Descriere

FLOTATION 648 este deosebit de potrivită pentru transportul pe câmp și rutier, precum și pentru operațiuni de împrăștiere. Unele dimensiuni sunt concepute pentru mașini de recoltat fân/prese de balotat. Designul special al benzii de rulare permite transportarea sarcinilor foarte grele la presiune mică, garantând în același timp compactarea redusă a solului și prevenind deteriorarea culturilor.

UM

Standard internațional

Construcție

 BIAS

Mașinării

Agricultură: Presă de balotat • Mașină de recoltare a fânului • Mașină de împrăștiat

Versiune	STANDARD
Tip	TL
Dimensiunea anvelopei	600/50 - 22.5
LI/SS DRIVE WHEEL	153 A8/149 B
LI/SS FREE ROLLING	165 A8/161 B

Dimensiuni Standard internațional

Rating de sarcină	16
Lățimea secțiunii (mm)	611
Overall Diameter (mm)	1170
Static Loaded Radius (mm)	510
Rolling Circumference (mm)	3501
Rim Rec	AG 20.00
ECE	E4-106R-002306

Load capacity (Kg)

km/h / bar	2.20	2.40	2.60
10 FR	6540	6880	7210
20 FR	5885	6195	6490
30 FR	5230	5505	5770
40 FR	4670	4915	5150
50 FR	4205	4425	4625
10 DW	4635	4880	5110
20 DW	4170	4390	4600
30 DW	3705	3905	4090
40 DW	3310	3485	3650
50 DW	2980	3135	3250

Imprimat pe 4/26/2024 10:50 AM

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..