

FLOTATION 648 - Specificații tehnice



Descriere

FLOTATION 648 este deosebit de potrivită pentru transportul pe câmp și rutier, precum și pentru operațiuni de împrăștiere. Unele dimensiuni sunt concepute pentru mașini de recoltat fân/prese de balotat. Designul special al benzii de rulare permite transportarea sarcinilor foarte grele la presiune mică, garantând în același timp compactarea redusă a solului și prevenind deteriorarea culturilor.

UM

Standard internațional

Construcție

 BIAS

Mașinării

Agricultură: Presă de balotat • Mașină de recoltare a fânului • Mașină de împrăștiat

Versiune	STANDARD
Tip	TL
Dimensiunea anvelopei	600/55 - 22.5
LI/SS DRIVE WHEEL	151 A8/ 148 B
LI/SS FREE ROLLING	164 A8/160 B

Dimensiuni Standard internațional

Rating de sarcină	12
Lățimea secțiunii (mm)	600
Overall Diameter (mm)	1230
Static Loaded Radius (mm)	540
Rolling Circumference (mm)	3716
Rim Rec	AG 20.00
ECE	E11-106R-004553

Load capacity (Kg)

km/h / bar	1.50	1.70	2.00
10 FR	5915	6365	7000
20 FR	5325	5725	6300
30 FR	4730	5090	5600
40 FR	4225	4545	5000
50 FR	3805	4090	4500
10 DW	4080	4390	4830
20 DW	3675	3950	4345
30 DW	3265	3510	3865
40 DW	2915	3135	3450
50 DW	2625	2820	3150

Imprimat pe 4/26/2024 8:44 AM

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..