

FLOTATION 648 - Specificații tehnice



Descriere

FLOTATION 648 este deosebit de potrivită pentru transportul pe câmp și rutier, precum și pentru operațiuni de împrăștiere. Unele dimensiuni sunt concepute pentru mașini de recoltat fân/prese de balotat. Designul special al benzii de rulare permite transportarea sarcinilor foarte grele la presiune mică, garantând în același timp compactarea redusă a solului și prevenind deteriorarea culturilor.

UM

Standard internațional

Construcție

 BIAS

Mașinării

Agricultură: Presă de balotat • Mașină de recoltare a fânului • Mașină de împrăștiat

Versiune	STANDARD
Tip	TL
Dimensiunea anvelopei	600/55 - 22.5
LI/SS DRIVE WHEEL	156 A8/153 B
LI/SS FREE ROLLING	169 A8/166 B

Dimensiuni Standard internațional

Rating de sarcină	16
Lățimea secțiunii (mm)	600
Overall Diameter (mm)	1230
Static Loaded Radius (mm)	540
Rolling Circumference (mm)	3716
Rim Rec	AG 20.00
ECE	E4-106R-001564

Load capacity (Kg)

km/h / bar	2.20	2.40	2.60
10 FR	7365	7750	8120
20 FR	6630	6975	7310
30 FR	5890	6200	6495
40 FR	5260	5535	5800
50 FR	4735	4980	5300
10 DW	5080	5340	5600
20 DW	4575	4805	5040
30 DW	4065	4275	4480
40 DW	3630	3815	4000
50 DW	3265	3435	3650

Imprimat pe 4/26/2024 7:14 AM

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..