

FLOTATION 648 - Specificații tehnice



Descriere

FLOTATION 648 este deosebit de potrivită pentru transportul pe câmp și rutier, precum și pentru operațiuni de împrăștiere. Unele dimensiuni sunt concepute pentru mașini de recoltat fân/prese de balotat. Designul special al benzii de rulare permite transportarea sarcinilor foarte grele la presiune mică, garantând în același timp compactarea redusă a solului și prevenind deteriorarea culturilor.

UM

Standard internațional

Construcție

 BIAS

Mașinării

Agricultură: Presă de balotat • Mașină de recoltare a fânului • Mașină de împrăștiat

Versiune	STANDARD
Tip	TL
Dimensiunea anvelopei	600/55 - 26.5
LI/SS DRIVE WHEEL	159 A8/156 B
LI/SS FREE ROLLING	170 A8/167 B

Dimensiuni Standard internațional

Rating de sarcină	16
Lățimea secțiunii (mm)	611
Overall Diameter (mm)	1354
Static Loaded Radius (mm)	581
Rolling Circumference (mm)	4017
Rim Rec	AG 20.00
ECE	E4-106R-002276

Load capacity (Kg)

km/h / bar	2.20	2.40	2.60
10 FR	7615	8015	8400
20 FR	6855	7215	7560
30 FR	6095	6410	6720
40 FR	5440	5725	6000
50 FR	4895	5155	5450
10 DW	5560	5845	6125
20 DW	5000	5260	5515
30 DW	4445	4675	4900
40 DW	3970	4175	4375
50 DW	3575	3760	4000

Imprimat pe 4/26/2024 12:41 PM

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..