

FLOTATION 648 - Specificații tehnice



Descriere

FLOTATION 648 este deosebit de potrivită pentru transportul pe câmp și rutier, precum și pentru operațiuni de împrăștiere. Unele dimensiuni sunt concepute pentru mașini de recoltat fân/prese de balotat. Designul special al benzii de rulare permite transportarea sarcinilor foarte grele la presiune mică, garantând în același timp compactarea redusă a solului și prevenind deteriorarea culturilor.

UM

Standard internațional

Construcție

 BIAS

Mașinării

Agricultură: Presă de balotat • Mașină de recoltare a fânului • Mașină de împrăștiat

Versiune	STANDARD
Tip	TL
Dimensiunea anvelopei	600/55 - 26.5
LI/SS DRIVE WHEEL	160 A8/157 B
LI/SS FREE ROLLING	172 A6/169 B

Dimensiuni Standard internațional

Rating de sarcină	18
Lățimea secțiunii (mm)	611
Overall Diameter (mm)	1354
Static Loaded Radius (mm)	581
Rolling Circumference (mm)	4017
Rim Rec	AG 20.00
ECE	E11-106R-004556

Load capacity (Kg)

km/h / bar	2.70	2.80	2.90
10 FR	8455	8640	8820
20 FR	7610	7775	7940
30 FR	6765	6910	7055
40 FR	6040	6170	6300
50 FR	5435	5555	5800
10 DW	6040	6175	6300
20 DW	5435	5555	5670
30 DW	4835	4940	5040
40 DW	4315	4410	4500
50 DW	3885	3970	4125

Imprimat pe 4/26/2024 9:16 AM

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..